

Technische Daten wood Parquet „Manor House Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 2-seitig gefast
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1860 / 1900* mm
Breite	189 / 190* mm
Dicke	14 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,8123 m ² 8 Dielen / Paket = 2,888 m ² * Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 112,492 m ² 40 Pakete / Palette = 115,520 m ² *

Produkte	
RW04206* „Abington“	Sortierung rustikal, oxidativ natur- geölt
RW04207* „Lumley“	Sortierung rustikal, oxidativ weiß geölt
RW04208* „Essex“	Sortierung natur, oxidativ natur- geölt
RW04441A „Carlisle“	Sortierung natur, hell gebeizt, super matt lackiert
RW04451 „Jersey“	Sortierung natur, gebürstet, super matt lackiert
RW04452* „Stanley“	Sortierung rustikal, gebürstet, super matt lackiert
RW04453* „Fane“	Sortierung rustikal, gebürstet, grau gebeizt, super matt lackiert
RW04446A „Keppel“	Sortierung country, gebürstet, hell gebeizt, super matt lackiert

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.