



Technische Daten cork Go

schwimmende Verlegung			
			905 x 295 x 10,5 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Oberfläche	-	-	XTRA MATT
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6			
Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) -10% +13%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	-
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	-
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	-
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 14085 (Annex B)	mm	Dfl s1
Rutschsicherheit	EN 669 (Annex C)	%	DS
Formaldehydemission	ISO 23997	g/m ²	E1
Elektrostatisches Verhalten			nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)			PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,11
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16

(a) keine sichtbaren Veränderungen

(c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen

(d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen

(f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(j) minimiert den Begehschall im Vergleich zu einer Referenzdecke um 3 dB

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

Die **WICANDERS** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de