

SKABEN

PREMIUM PARKETT

LANDHAUSDIELE ENDLOSDIELE

DIMENSION

Länge:	1.900 mm
Breite:	189 mm
Stärke:	14 mm



PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 3 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufende Pappelholz furnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß herstellereangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöberfläche sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4005
By dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclick® längsseitiges und
stirnseitiges Clicksystem

VERPACKUNG

Paket:	8 Stück	2,87m ²
Palette:	40 Pakete	114,91m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert: Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Oberfläche trägt das Prüfsiegel IBR "wohnbiologisch empfohlen".

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.