

TECHNISCHE DATEN

wineo 550

Laminatboden für die leimlose Verlegung mit einer ESH-Lackierung gefertigt nach EN 14978

wineo

Format	wineo 550 tile 853 x 331 x 8 mm	
Fuge	-	
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,26 m ²	
Pakete / m² pro Palette	45 / 101,70 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte	
Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenstruktur matte und hochglänzende Oberflächen
Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2 Nutzschicht Decklack
AC4 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E (matt) EN 15468 Anhang A (hochglänzend)	AC4	3 Dekor Dekorlack
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	4 Trägerplatte Aqua-Protect
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 Profilverbindung LocTec Verriegelung
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	6 Gegenzug Kraftpapier
soundPROTECT Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehrschallreduzierung	bis zu 16 dB bis zu 27 %	7 Unterlagsmatten: wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundPROTECT oder noiseREDUCT (separat erhältlich)
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,07 (m ² K)/W mit Unterlagsmatte soundPROTECT	
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtehtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 1601011 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de		<p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Technische Änderungen** bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.