

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken
 Dauerelastischer Mehrschichtboden nach EN 14085 zur schwimmenden Verlegung



		wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken				
Format	1845 x 237 mm					
Produktstärke	9 mm					
Gewicht	8,70 kg/m ²					
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m ²					
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m ²					
Klassifizierungen			Produktaufbau			
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen		
	Nutzungsklasse 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café	2	Deckschicht Polyurethan		
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	3	Dekor Dekorpapier		
	Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	4	Grundsicht Polyurethan		
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5	Trägerplatte Aqua-Protect®		
	Rutschfestigkeit EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	Profilverbindung		
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		<ul style="list-style-type: none"> • LocTec® Technologie • Fold-Down Verriegelung kurze Seite 		
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	7	Authentische Fugenoptik V4		
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6	8	Dämmmatte Sound-Protect Eco		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	Zertifizierungen			
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung	<p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Multi-Layer PU POP: 0701001 EN 14041:2004</p> <p>Multi-Layer Flooring to be used within a building.</p>			
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,06 (m ² K)/W				
	Trittschallverbesserung EN ISO 10140	~ 15 dB				
	Gehschallreduzierung	~ 29 %				
	Formaldehydemission EN 717-1	E1				
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.