



PARKETT

# Elegance

Atelier Kollektion

Technische  
Daten  
2016

PARKETT

# Elegance

Atelier Kollektion



TECHNISCHE INFORMATIONEN	ELEGANCE
Dicke (mm)	22 mm
Breite (mm)	280 mm
Länge (mm)	2520 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 4,0
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 13
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	N/A
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	N/A
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	N/A
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, $\Delta L_w$ in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D <sub>R</sub>
Wärmedämmungswert (RT m <sup>2</sup> K/W)	
nur Dielen	0,152
auf Graupappe	0,182
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,192
Verlegung**	Verklebt
Fußbodenheizung	Aufgrund des Wärmedämmungswertes nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung empfohlen.

ELEGANCE	Hartwachs-Öl Nut & Feder
<b>Landhausdielen, 22x2520x280 mm. Minifase 4-seitig</b>	
Eiche - gebürstet	•
Eiche Champagner - gebürstet	•
Eiche umbra - gebürstet	•
Eiche Sterling - gebürstet	•

\* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

\*\* Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

### Elegance Proteco Hartwachs-Öl

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



www.tarkett.com