

Parkett

# Heritage

Atelier Kollektion

Technische  
Daten  
2016

Parkett

# Heritage

Atelier Kollektion



TECHNISCHE INFORMATIONEN	HERITAGE
Dicke (mm)	14 mm
Breite (mm)	190 mm
Länge (mm)	2000-2200 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 8,2
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, $\Delta L_w$ in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D <sub>fl</sub>
Wärmedämmungswert (RT m <sup>2</sup> K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend /Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

## HERITAGE

Hartwachs-Öl  
2-lock

Landhausdielen, 14×2000-2200×190 mm. Minifase 2-seitig handbearbeitet

- Eiche stark gebürstet •
- Eiche lime stone gebürstet •
- Eiche old brown stark gebürstet •
- Eiche old grey gebürstet •
- Eiche urban grey stark gebürstet •
- Eiche blonde stark gebürstet •

\* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

\*\* Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

Heritage Proteco Hardwachs-Öl



Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534

