



PARKETT

Prestige

Atelier Kollektion

Technische  
Daten  
2016

PARKETT

Prestige

Atelier Kollektion



TECHNISCHE INFORMATIONEN	PRESTIGE
Dicke (mm)	14
Breite (mm)	162 / 190 / 194
Länge (mm)	2.000 / 2.200 / 2.281
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 8,2
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL <sub>w</sub> in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D <sub>f1</sub>
Wärmedämmungswert (RT m <sup>2</sup> K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend /Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

\* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

\*\* Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

\*\*\* Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Prestige Proteco Hartwachs-Öl



PRESTIGE	Hartwachs-Öl 2-lock
<b>3-Stab, 14 x 2.281 x 194 mm</b>	
Eiche Driftwood	•
Eiche Sand	•

PRESTIGE	Hartwachs-Öl 2-lock
<b>Landhausdielen, 14 x 2.000-2.200 x 190 mm</b>	
Eiche Sand Rustikal antik - gebürstet	•
Eiche White Sand antik - gebürstet	•
Eiche Dark Slate antik - gebürstet	•

PRESTIGE	Hartwachs-Öl 2-lock
<b>Landhausdielen, 14 x 2.200x 162 mm</b>	
Esche Seashell antik - gebürstet	•

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



www.tarkett.com