



PFLEGEANLEITUNG FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE

Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und die wichtigen Hinweise auf den Produkten vor der Anwendung genau durch! Holz-Terrassen brauchen die richtige Pflege, um wetterfest gemacht und dauerhaft geschützt zu werden.

Vorbewitterung:

Frisch verlegtes Holz sollte nach Montage der Terrasse zunächst der Bewitterung ausgesetzt werden. Je nach Holzart kann hier eine Vorbewitterung von bis zu drei Monaten bei sehr inhaltsstoffreichen Hölzern Sinn machen. Hier gilt, je härter das Holz, desto länger die Vorbewitterung. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können sich so aus-waschen, die Holzoberfläche öffnet sich und das Terrassen-Öl kann vom Holz besser aufgenommen werden.

Entgraung der Terrassenfläche:

Nach der Vorbewitterung den Schmutz abfegen. Danach die Terrasse mit klarem Wasser gut vornässen. An-schließend den Terrassenreiniger sorgfältig auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Mit ei nem Schrubber oder einer Bürste den Terrassenreiniger und den Schmutz gemeinsam abtragen. Anschlie-ßend mit dem Gartenschlauch abwaschen.

Schutz durch Terrassen-Öl:

24 Stunden nach der Reinigung Ihrer Terrasse, wenn diese vollständig getrocknet ist, können Sie mit dem ersten, dünnen Ölauftrag beginnen. Rühren Sie die Pigmente im Terrassen-Öl sorgfältig mit dem Rührstab auf und streichen es mit einem Terrassenstreicher in Richtung der Maserung gleichmäßig dünn und ohne Überschuss auf. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, können Sie nach 12 Stunden Trocknungszeit ein zweites Mal ölen. Sollte ein Überschuss entstehen, nehmen Sie diesen mit einem fusselfreien Tuch nach kurzer Zeit ab. Ihre Terrasse ist nach der Trocknung über Nacht wieder begehbar. Handeln Sie nach dieser Pflegeanleitung, dann haben Sie längere Freude an Ihrer Terrasse.



UV- &
VERGRAUUNGS-
SCHUTZ



WASSER- &
SCHMUTZABWEISEND



DAUERHAFTER
WETTERSCHUTZ



NATURÖLBASIS
BIOZIDFREI
MIKROPLASTIKFREI



CO₂
Neutral produziertes Produkt
neutral produced product



PNZ Inside
Quality Inside
PNZ
seit 1970